

## Kurzanleitung AWILCO ES-2000

### Aufladen über das Stromnetz



Ihr AWILCO ES-2000 kann über das im Lieferumfang enthaltene AC Netzkabel über das 230 V Wechselstromnetz aufgeladen werden. Schließen Sie den 230 V AC-Eingangsstecker an der Rückseite des ES-2000 an

Wenn der Akku angeschlossen ist und das Netz eingeschaltet ist, beginnt der Ladevorgang automatisch nach 20 Sekunden.



Wenn der ES-2000 beim Anschließen an das Stromnetz **ausgeschaltet** ist: blinkt das grüne Status LED.

Wenn der ES-2000 beim Anschließen an das Stromnetz **angeschaltet** ist:

**chg bul** bedeutet dass der Akku schnell aufgeladen wird. Das vollständige Aufladen dauert bis zu 2.5 Stunden.

**abs** bedeutet dass der Akku 80% geladen ist und jetzt langsam weiter lädt bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

**Ful** bedeutet dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

### Gebrauch



Drücken Sie im vorderen Bereich 2 Sekunden lang auf den POWER knopf. Das Gerät wird eingeschaltet. Sobald das Display eine Spannungsanzeige anzeigt (zum Beispiel 13,6 V) ist der ES-2000 bereit Ihre Geräte mit Strom zu versorgen

Solange die Spannung bei mindestens 11,0 V liegt, kann der Es-2000 Ihre Geräte mit Strom versorgen.

### Leerer Akku



Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist. Die Abschaltspannung im Display beträgt ca. 11,0 V. Der Spannungspegel hängt von der last ab. Bei 11,3 V beginnt das Gerät zu piepsen. Dies ist eine Warnung, dass die Batterie fast leer ist.

**Achtung:** Stellen Sie sicher, dass der ES-2000 beim Transport in einem Fahrzeug oder einem Schiff immer fest gesichert ist.

## Für dauerhafte Fahrzeuginstallationen empfehlen wir folgendes

### Automatisches Ladem vom Fahrzeugmotor



Wenn Sie eine dauerhafte Installation bevorzugen, empfehlen wir Ihnen, dass Sie den DMT-1250 verwenden, um eine Verbindung zur Fahrzeugstartbatterie herzustellen. Dadurch wird sichergestellt, dass überschüssige Energie aus dem Fahrzeuggenerator zum Laden des ES-2000 verwendet wird. Auf diese Weise können Sie den Motor bei Bedarf vor Ort aufladen und sparen dadurch auch Zeit bei Ihrer Rückkehr denn Sie müssen den ES-2000 nicht mehr an ein externes Stromnetz anschließen um den Akku zu laden.

### Installieren Sie das AWILCO Smart Click Kabelsystem



Sie hätten gerne leicht zugängliche Netzsteckdosen in Ihrem Fahrzeug? Das AWILCO Smart Click Kabelsystem ist einfach und schnell zu installieren. Klicken Sie einfach die Teile zusammen. Sie können zwischen 2 oder 3 Steckdosen wählen und zwischen Kabellängen von 1 bis 8 Metern. Vor Allem können Sie das System selber installieren. Sie benötigen keinen zertifizierten Elektriker um die Steckdosen in Ihrem Fahrzeug zu installieren.

### Die AWILCO App



Benutzen Sie die AWILCO App, um detaillierte Informationen zu Ihrem ES-2000 zu erhalten. Laden Sie die AWILCO-App entweder aus dem Google Play Store oder vom App Store herunter.



Öffnen Sie nach der Installation die App und wählen Sie Ihr Gerät aus. Die Seriennummer des Geräts wird im Display angezeigt.

